

Super Plug-in

Not plug-in as you knew it.
Plug-in re-engineered for supermarkets.

Remote-class performance.
Fraction of the complexity.

No plant.
No piping.
No disruption.

Maintenance-free condensing system
for faster projects and lower risk.

High efficiency. Low noise. Minimal heat.

Remote systems require infrastructure.
Super Plug-In requires a decision.



*Non è il plug-in che conoscevi.
È il plug-in progettato per i supermercati.*

*Prestazioni da impianto remoto.
Una frazione della complessità.*

*Nessuna centrale.
Nessuna tubazione.
Nessuna interruzione.*

*Sistema di condensazione senza manutenzione
per progetti da completare più rapidamente e con minor rischio.*

Alta efficienza. Bassa rumorosità. Minimo calore.

*I sistemi remoti richiedono infrastrutture.
Il Super Plug-In richiede solo una decisione.*

Panda

Panda

PLUG IN. LOAD. SELL.

Designed to replace remote — not to imitate it

Remote performance.
Without the remote system.

Only 3.6 kWh/m/24h* for linear meter per day.
no plant, no piping, no machine room.

Maintenance-free refrigeration.
Installation in hours, not weeks.

Same capacity.
Same visual impact.
Same sales power.

Plug in. Load. Sell.



Progettato per sostituire il remoto — non per imitarlo

*Prestazioni da remoto.
Senza impianto remoto.*

Solo 3,6 kWh/m/24h per metro lineare al giorno.
nessuna centrale frigorifera, nessuna tubazione, nessuna sala macchine.
Refrigerazione senza manutenzione.
Installazione in poche ore, non in settimane.*

*Stessa capacità.
Stesso impatto visivo.
Stessa potenza di vendita.*

Collega. Carica. Vendi.

*Ask marketing Team for details

H 205 - 225
 P 85 - 100 - 115
 L 125 - 187 (P100) - 250 - 375



| | | |
|--|---|--|
| Refrigerant / Refrigerante | R290 | |
| Refrigeration / Refrigerazione | Ventilated / Ventilata | |
| Defrost / Sbrinamento | Off cycle / Fermata compressore | |
| Product temperature class / Classe di temperatura del prodotto | 3M1 (-1 / +5°C) | |
| Climatic class / Classe climatica | 3 25° - 60% U.R. | |
| Illumination / Illuminazione | LED lighting on canopy / LED superiore | Vertical and undershelf LED lighting optional / Illuminazione verticale e sui ripiani optional |
| Side panels / Fianchi | Panoramic with safety glass / Panoramici con vetro temprato | Blind / Ciechi |
| Shelves / Mensole | Max 6 (illumination optional) | |
| Closing system / Sistema di chiusura | Double pane glass doors / Porte in vetro camera | |

H 205
P 85

H 205
P 100

H 225
P 85

H 225
P 100

